

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Contractul are ca obiect, lucrări de vopsitorii lavabile la Căminul Studențesc nr.5, cu sediul în Bd. Lacul Tei nr.122-124, sector 2, București.

2. CONDIȚII CONTRACTUALE

Lucrările vor fi executate de firme sau echipe specializate.

Oferta de preț va cuprinde costurile de material, manoperă și transport, conform Anexa 1- Oferta financiară.

Prestatorul este obligat să certifice calitatea lucrărilor executate, vizual cu beneficiarul, pe faze de lucrări iar toate materialele puse în operă trebuie să fie însotite de certificate de calitate care să confirme că acestea sunt corespunzătoare cu normele în vigoare ;

Prestatorul are obligația să remedieze fără costuri suplimentare toate deficiențele și neconformitățile lucrărilor efectuate.

Durata contractului este de luni de la data semnării și constituirea garanției de bună execuție în quantum de 5% din valoarea fără T.V.A. a contractului.

Recepția se va face la terminarea lucrărilor, pe baza unui proces verbal, în prezența unei comisii constituită din reprezentanți ai beneficiarului și ai executantului.

Plata lucrărilor se va face în baza facturii emise numai după întocmirea procesului verbal de recepție semnat de ambele părți.

Pe toată durata lucrărilor, aplicarea măsurilor de protecția muncii și PSI constituie obligațiile și răspunderea prestatorului.

Garanția lucrărilor va fi de minim 2 ani .

3. EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția zugrăvelilor cu vopsele lavabile pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă de apă pentru interior.

Caracteristici Tehnice:

- baza materialului: răsină sintetică, apă, adaosuri minerale, aditivi
- clasa de lavabilitate: 5
- temperatură de lucru: între + 5°C și + 30°C
- densitate: $1,60 \pm 0,10$ g/cm³
- aplicabilitate cu pensula, cu rola, cu bidineaua sau airless ;
- permeabilă la vaporii;
- aderență bună la suprafete minerale, ciment, var ciment, beton
- domeniul de aplicare: casnic și industrial
- utilizare: vopsitorii interioare

3.1 PREGATIREA SUPRAFEȚEI

Vopseaua lavabilă se aplică pe suprafete plane, curate și rezistente. Eventualele diferențe de planeitate se rectifică prealabil aplicării vopselei. Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri sau altele asemenea). În funcție de absorbția suportului pe acesta se aplică o amorsă din aceeași gamă cu vopseaua.

În decursul aplicării și uscării, temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5°C.

3.2 PUNEREA ÎN OPERA

Produsul se aplică prin pensulare, cu rola, cu bidineaua sau airless. Înainte de aplicare, materialul din găleată se amestecă pentru omogenizare cu un malaxor electric. În lipsa omogenizării materialului pot apărea diferențe optice pe suprafață.

Pentru vopsitoriiile la interior, pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%, aplicarea vopselei lavabile se realizează după ce suprafața a fost amorsată în prealabil. Amorsa se aplică numai manual, cu bidineaua sau pensula lată, celelalte două straturi de vinarom putând fi aplicate fie manual cu rola sau pensula, fie mecanic, cu pistolul. Înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.

4. CONDIȚII DE CALITATE ȘI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate și vor fi însotite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-și organizeze în aşa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să eliminate posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse prin normativele în vigoare.

Pe parcursul execuției lucrărilor, se verifică în mod special de reprezentantul tehnic al beneficiarului urmatoarele:


- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor de fabricație;
- respectarea prevederilor caietului de sarcini.
- aspectul general (același ton de culoare, uniformitate - suprafața trebuie să fie fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme de bidinea, neregularități din slefuire, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc)
- aderența zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

5. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe timpul executării lucrărilor se vor respecta:

- Norme de protecția muncii privind depozitarea, manipularea, și transportul materialelor de construcții ;
- C4-76 – Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii
- Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă ;
- Norme generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor ;
- Norme de prevenire și stingere a incendiilor.

Intocmit,
Ing. M. Comanceanu



OFERTA FINANCIARA LUCRARI C5

Nr. crt.	Articol	Denumire	U.M.	Cant.	P.U. material manopera utilaj transport	Valoare material	Valoare manopera	Valoare utilaj	Valoare transport	Valoare totala
1.	CN04B1	Vopsitorii interioare la pereti si tavane cu vopsea lavabila in 2 straturi - 10 camere x 86,59 mp	mp	866,00						

Contrib. asig. Pt. munca 2,250%

Chelt. indirecte %

Profit %

Total

T.V.A 19%

Total general

Intocmit,
ing. M. Comanceanu